

Renault specifikationer

Beskrivelse	Specifikation	Havoline produkt
Benzinmotorer	RN 700 RN 710 eller	Havoline Ultra 5W-40 Havoline Synthetic 5W-40 Havoline Extra 10W-40
Dieselmotorer - ^u /FAP ¹⁾	RN 710 eller ACEA B4	Havoline Ultra 5W-40
Dieselmotorer - ^m /FAP ¹⁾	RN 720 eller ACEA C3	Havoline Ultra R 5W-30 På nogle af de første modeller med DPF re- kommanderes ACEA C3 (Havoline S 5W-30) - se gældende instruktionsbog.

Renault har introduceret nye oliestandarder, der placerer Laguna III blandt de øverste tre med hensyn til produkt- og servicekvalitet.

Disse nye oliestandarder er blevet udformet specielt til Renaults sortiment af motorer for at sikre ;

- Driftssikkerhed & holdbarhed for motoren.
- Opretholdelse af motorpræstationer i hele driftslevetiden for et køretøj.
- Optimerede serviceomkostninger.

Endvidere er disse nye oliestandarder udformet til at opfylde kravene i.f.m. Euro 5-emissionskrav.

¹⁾ FAP = Filter À Particulef

Øvrige produkter:

Man. transmission: Multigear RN Premium 75W-80W - se pågældende instruktionsbog for yderligere.

Aut. Transmission: Texamatic 4291, Texamatic 7045 E, Synthetic ATF HD - se pågældende instruktionsbog for yderligere.

Servostyringsolie: Texamatic 4291, Texamatic 7045 E, Synthetic ATF HD - se pågældende instruktionsbog for yderligere.

Kølervæske: Havoline XLC +B (koncentrat el. klar-til-brug -40°C).



Ovennævnte bør betragtes som vejledende. Øvrige olie- og fedtsmurte steder som angivet af forhandleren i instruktionsbogen. Der tages forbehold for fabrikantens ændringer i forhold til oprindelig servicebog, fejl og lign.

Havoline Extra 10W-40

Delsyntetisk letløbsolie til helårsbrug i benzin- og dieselmotorer, inkl. turbo. Sikrer effektiv motorbeskyttelse/smøring og let start ved lave temperaturer.

Specifikationer/godkendelser: ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 505.00.

Havoline Synthetic 5W-40

Fuldsyntetisk letløbsolie til helårsbrug i højtydende benzin- og dieselmotorer, inkl. turbo. Sikrer den bedst mulige beskyttelse mod slitage ved koldstart og modstår meget høje temperaturer.

Specifikationer/godkendelser: ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, BMW Longlife 98 Oil, VW 505.00.

Havoline Ultra 5W-40

Syntetisk letløbsmotorolie. Anbefales til brug i nyere person- og varevognsmotorer, både benzin- og dieselmotorer med og uden turbolader og katalysator.

Specifikationer/godkendelser: ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB-Approval 229.3, GM-LL-B-025, VW 502.00/505.00

Havoline Ultra S 5W-30 og 5W-40

Syntetisk letløbsolie tilsat seneste additivteknologi - "Low Saps" ACEA C-3. Olien er udviklet for at opnå maksimal drift af både nutidens som fremtidens motorer - herunder motorer monteret med DPF (Diesel Partikel Filter) eller andet efterbehandlingssystem (3-vejs katalysator) for reduktion af emissionen, hvilket er af stor betydning for det omgivne miljø. Anvendes til et bredt udsnit af den danske bilpark - person -og lettere varevogne, men specielt anbefalet til nyere BMW og DaimlerChrysler.

Specifikationer/godkendelser :

Havoline Ultra S 5W-30: BMW Longlife 04 (Godkendt), MB 229.51 / 229.31 (Godkendt), VW 502.00 / 505.00 (Godkendt), ACEA A3/B4 (Performance level), ACEA C-3 (Performance level), API SM / CF (Performance level).

Havoline Ultra S 5W-40: MB 229.51 / 229.31 (Godkendt), BMW Longlife 04 (Godkendt), Porsche A40 (Godkendt), VW 502.00 / 505.00 / 505.01 (Godkendt), ACEA A3/B4 (Performance level), ACEA C-3 (Performance level), Ford WSS-M2C-917A (Performance level), Renault RN 0700/0710 (Performance level).

Havoline Ultra R 5W-30

Syntetisk topkvalitets letløbsmotorolie baseret på en syntetisk baseolie tilsat seneste "Low SAPS" additivteknologi - ACEA C-4.

Olien er specielt udviklet Renault motorer monteret med DPF (Diesel Partikel Filter) eller andet efterbehandlingssystem (3-vejs katalysator) for reduktion af emissionen, hvilket er af stor betydning for det omgivne miljø.

Olien kan med fordel anvendes til et bredt udsnit af den danske bilpark - person -og lettere varevogne, hvor én af nedennævnte specifikationer er foreskrevet af fabrikanten.

Specifikationer/godkendelser: Renault RN 0720 (godkendt), ACEA C-4 (Performance level), ACEA A3/B4