

Citroën specifikationer

Beskrivelse	Specifikation	Havoline produkt
Benzin- og dieselmotorer	ACEA A3/B4	Havoline Ultra S 5W-40 Havoline Ultra 5W-40 Havoline Extra 10W-40
Dieselmotorer ^m /FAP ¹⁾	ACEA C2	Havoline Energy MS 5W-30

¹⁾ FAP = Filter Á Particuléf

Olieskiftintervaller

- 10.000 km
- 15.000 km
- 20.000 km
- 30.000 km
- 40.000 km

Afhængig model/type
- se pågældende instruktionsbog for yderligere.

Øvrige produkter:

Man. transmission: Multigear RN Premium 75W-80W - se pågældende instruktionsbog for yderligere.

Aut. Transmission: Texamatic 4291 el. Texamatic 7045 E - se pågældende instruktionsbog for yderligere.

Servostyringsolie: Texamatic 4291 el. Texamatic 7045 E - se pågældende instruktionsbog for yderligere.

Hydraulik: Havoline CHL 8642 el. Pentosin LHM + - se pågældende instruktionsbog for yderligere.

Kølervæske: Havoline XLC +B (koncentrat el. klar-til-brug -40°C).



Ovennævnte bør betragtes som vejledende. Øvrige olie- og fedtsmurte steder som angivet af forhandleren i instruktionsbogen. Der tages forbehold for fabrikantens ændringer i forhold til oprindelig servicebog, fejl og lign.

Havoline Extra 10W-40

Delsyntetisk letløbsolie til helårsbrug i benzin- og dieselmotorer, inkl. turbo. Sikrer effektiv motorbeskyttelse/smøring og let start ved lave temperaturer.

Specifikationer/godkendelser: ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 505.00.

Havoline Ultra 5W-40

Syntetisk letløbsmotorolie. Anbefales til brug i nyere person- og varevogsmotorer, både benzin- og dieselmotorer med og uden turbolader og katalysator.

Specifikationer/godkendelser: ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB-Approval 229.3, GM-LL-B-025, VW 502.00/505.00

Havoline Energy MS 5W-30

Syntetiske motorolie tilsat nyeste baseolieteknologi (ACEA C-2), der bidrager til et lavt indhold af sulfateret aske, fosfor og svovl (Low SAPS). Komponenterne, inkl. friktionsnedsættende additiver, er udvalgt med omhu for at give maksimal brændstoføkonomi og reducere udledningerne af kuldioxid og andre forurenende stoffer, hvilket er af stor betydning for det omgivne miljø.

Specifikationer/godkendelser : ACEA A5/B5, ACEA C-2.

Havoline Ultra S 5W-40

Syntetisk letløbsolie tilsat seneste additivteknologi - "Low Saps" ACEA C-3. Olien er udviklet for at opnå maksimal drift af både nutidens som fremtidens motorer - herunder motorer monteret med DPF (DieselPartikelFilter) eller andet efterbehandlingssystem (3-vejs katalysator) for reduktion af emissionen, hvilket er af stor betydning for det omgivne miljø. Anvendes til et bredt udsnit af den danske bilpark - person -og lettere varevogne, men specielt anbefalet til nyere BMW og DaimlerChrysler.

Specifikationer/godkendelser : MB 229.51 / 229.31 (Godkendt), BMW Longlife 04 (Godkendt), Porsche A40 (Godkendt), VW 502.00 / 505.00 / 505.01 (Godkendt), ACEA A3/B4 (Performance level), ACEA C-3 (Performance level), Ford WSS-M2C-917A (Performance level), Renault RN 0700/0710 (Performance level).