

# OPEL specifikationer

Beskrivelse	Specifikation	Havoline produkt
Benzinmotorer fra år 2002 monteret med ECOService-Flex system. Olieskiftinterval: km 30.000 eller max. 1 år	GM-LL-A-025	Havoline Ultra G Longlife 5W-30
Dieselmotorer fra år-2002 monteret med ECOService-Flex system. Olieskiftinterval: km 30.000 eller max. 1 år	GM-LL-B-025	Havoline Ultra G Longlife 5W-30 Havoline Ultra 5W-40
Udover ovennævnte 2 nye specifikationer rekommandere Opel en række motorolier til modeller produceret før år 2002 hvor kravene/ specifikationerne er i.h.t. til ACEA - se respektiv instruktionsbog.	ACEA A3/B3	Havoline Synthetic 5W-40 Havoline Ultra 5W-40 Havoline Extra 10W-40

## Øvrige produkter:

Man. transmission: Geartex EP-A 80W, Multigear S 75W-90 - se pågældende instruktionsbog for yderligere.

Aut. Transmission: Texamatic 4291, Texamatic 7045 E - se pågældende instruktionsbog for yderligere.

Servostyringsolie: Texamatic 4291, Texamatic 7045 E - se pågældende instruktionsbog for yderligere.

Kølervæske: Havoline XLC +B (koncentrat el. klar-til-brug -40°C).

Ovennævnte bør betragtes som vejledende. Øvrige olie- og fedtsmurte steder som angivet af forhandleren i instruktionsbogen. Der tages forbehold for fabrikantens ændringer i forhold til oprindelig servicebog, fejl og lign.



### **Havoline Extra 10W-40**

Delsyntetisk letløbsolie til helårsbrug i benzin- og dieselmotorer, inkl. turbo. Sikrer effektiv motorbeskyttelse/smøring og let start ved lave temperaturer.

*Specifikationer/godkendelser: ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 505.00.*

### **Havoline Synthetic 5W-40**

Fuldsyntetisk letløbsolie til helårsbrug i højtydende benzin- og dieselmotorer, inkl. turbo. Sikrer den bedst mulige beskyttelse mod slidage ved koldstart og modstår meget høje temperaturer.

*Specifikationer/godkendelser: ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, BMW Longlife 98 Oil, VW 505.00.*

### **Havoline Ultra 5W-40**

Syntetisk letløbsmotorolie. Anbefales til brug i nyere person- og varevognsmotorer, både benzin- og dieselmotorer med og uden turbolader og katalysator.

*Specifikationer/godkendelser: ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB-Approval 229.3, GM-LL-B-025, VW 502.00/505.00*

### **Havoline Ultra G Longlife 5W-30**

Multigrademotorolie af højeste kvalitet udviklet for maksimal drift af både nutidens og fremtidens motorer og specielt udviklet og godkendt til Opel (ECOService-Flex system) for opfyldelse af nyeste krav i.h.t. GM-LL-A-025, benzin GM-LL-B-025, benzin GM-LL-B-025, diesel.

*Specifikationer/godkendelser : GM/Opel GM-LL-A-025, GM/Opel GM-LL-B-025*